

Serie **MCA 07** Marcelino Cable Anillado



www.emarcelino.com
info@emarcelino.com

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dispositivo de anclaje con múltiples puntos de anclaje cada 1,5 m., construido en cable de acero. Destinado a asegurarse a punto resistente o a las series MARCELINO T65, TAC50 ó T90HD mediante mosquetón. Bucles asegurados mediante casquillo metálico prensado. Certificado según UNE EN795/96.

APLICACIÓN

Este dispositivo de anclaje dispone de un bucle en cable de acero cada 1,5 m., de forma que facilita al trabajador el aseguramiento de su sistema anticaídas (arnés).

Especialmente desarrollado para aquellos trabajos con presencia de brasas de soldadura, amolado u oxicorte, perfilaría metálica o chapas de acero o grandes cristalerías.

Resulta idóneo para sectores en medios especialmente agresivos: montaje y demolición de estructura metálica, cubiertas o cristalerías, canteras y naval.

VENTAJAS

Elevada FIABILIDAD y VERSATILIDAD. Compatible con nuestras series T65, T90HD, TAC50. Resistente frente a trabajos de soldadura.



INSTALACIÓN

Colgada con mosquetón* de elemento resistente como pescantes, etc... Colgada con mosquetón* de n/series T65, T90HD, TAC50.

Ahorcada o cerrada con mosquetón* de gaza a anilla en series T65, T90HD y TAC50, Pilar/Viga cuadrada/redonda de hormigón armado, Perfilaría metálica.

LIMITACIONES

- 1 Trabajador por dispositivo.
- Caducidad: 24 meses desde primer uso y en cualquier caso 48 meses desde su fecha de fabricación.
- Seguir manual de instrucciones.

RECOMENDACIONES

Asegúrese de proteger con cantoneras las aristas en las que pueda rozar el cable. Revise diariamente el estado de los bucles y el cable principal.

Evite tener el dispositivo en la proximidad de los elementos móviles de equipos de elevación de plataformas motorizadas y similares.

MODELOS

	Longitud
MCA 07.09	9 m
MCA 07.15	15 m
MCA 07.25	25 m

INSTALACIÓN CERTIFICADA

